



3W Ø25 x 600h  
5W Ø33 x 500h

**NEW**  
**3000K**  
LUCE CALDA

**VANTAGGI**

Sospensione Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione. Cavo lungo 150cm.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-67%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

**APPLICAZIONI**

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

**LUNGHEZZA CAVO 150 CM**

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
<b>NEW</b> STYLOBI600-032530	○	3W	9W CFL	220Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032530	●	3W	9W CFL	220Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032540	○	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032540	●	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
<b>NEW</b> STYLOBI500-053330	○	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
STYLOBI500-053330	●	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
<b>NEW</b> STYLOBI500-053340	○	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
STYLOBI500-053340	●	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24