



NEW
3000K
LUCE CALDA

3W Ø25 x 600h
5W Ø33 x 500h

VANTAGGI

Sospensione Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione. Cavo lungo 150cm.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-67%	I	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

LUNGHEZZA CAVO 150 CM

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
NEW STYLOBI600-032530	○	3W	9W CFL	220Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032530	●	3W	9W CFL	220Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032540	○	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
STYLOBI600-032540	●	3W	9W CFL	220Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	30mA	> 0,50	25x605	453	6/24
NEW STYLOBI500-053330	○	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
NEW STYLOBI500-053330	●	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
NEW STYLOBI500-053340	○	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24
STYLOBI500-053340	●	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	60°	45mA	> 0,50	33x505	618	6/24