

# SORGENTI LED - SPECIALI

# CIRCOLINA LED



## VANTAGGI

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti che elimina la necessità di dover procedere con i fori rendendo più agevole l'installazione all'interno delle plafoniere preesistenti mediante un potente magnete o il fissaggio classico tramite vite. Risparmio energetico dell'83%.

## APPLICAZIONI

Creata per sostituzione dell'illuminazione di una plafoniera.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-83%</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## RAPIDA INSTALLAZIONE CON MAGNETI

cod		W	comp	lm	K	v/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
<b>CRL-1218030</b>	-	12W	<b>70W</b>	<b>1050Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	1/20
<b>CRL-1218040</b>	-	12W	<b>70W</b>	<b>1050Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	1/20
<b>CRL-1821830</b>	-	18W	<b>100W</b>	<b>1650Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	1/20
<b>CRL-1821840</b>	-	18W	<b>100W</b>	<b>1650Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	1/20
<b>CRL-2425330</b>	-	24W	<b>120W</b>	<b>2100Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	190	6/24
<b>CRL-2425340</b>	-	24W	<b>120W</b>	<b>2100Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	183	1/20