

# PLAFONIERE BLANCA SLIM



PLAFONIERE



## VANTAGGI

Applicazione a soffitto e parete, come plafoniera o applique, con flusso luminoso uniforme. Disponibile in varie temperature di colore luce.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-80%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ottima soluzione per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, scale e illuminazione generica.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
<b>BCS-142530</b>	14W	<b>70W</b>	<b>1090Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	80mA	> 0,50	245x55	217	1/10
<b>BCS-142540</b>	14W	<b>70W</b>	<b>1090Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	80mA	> 0,50	245x55	217	1/20
<b>BCS-203030</b>	20W	<b>100W</b>	<b>1550Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,50	330x65	437	1/10
<b>BCS-203040</b>	20W	<b>100W</b>	<b>1550Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,50	330x65	437	1/20
<b>BCS-243530</b>	24W	<b>120W</b>	<b>1800Lm</b>	3000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	190mA	> 0,50	340x65	500	1/10
<b>BCS-243540</b>	24W	<b>120W</b>	<b>1800Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	157mA	> 0,50	375x75	566	1/10
<b>BCS-323930</b>	32W	<b>140W</b>	<b>2240Lm</b>	3000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,90	390x65	670	1/10
<b>BCS-323940</b>	32W	<b>140W</b>	<b>2240Lm</b>	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,90	390x65	670	1/10