

PLAFONIERE BLANCA SLIM



PLAFONIERE



VANTAGGI

Applicazione a soffitto e parete, come plafoniera o applique, con flusso luminoso uniforme. Disponibile in varie temperature di colore luce.

Caratteristiche

RA	25.000	on/off	-80%	I	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, scale e illuminazione generica.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
BCS-142530	14W	70W	1090Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	80mA	> 0,50	245x55	217	1/10
BCS-142540	14W	70W	1090Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	80mA	> 0,50	245x55	217	1/20
BCS-203030	20W	100W	1550Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,50	330x65	437	1/10
BCS-203040	20W	100W	1550Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,50	330x65	437	1/20
BCS-243530	24W	120W	1800Lm	3000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	190mA	> 0,50	340x65	500	1/10
BCS-243540	24W	120W	1800Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	157mA	> 0,50	375x75	566	1/10
BCS-323930	32W	140W	2240Lm	3000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,90	390x65	670	1/10
BCS-323940	32W	140W	2240Lm	4000K	230V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,90	390x65	670	1/10