

SORGENTI LED - SPECIALI

CIRCOLINA LED



VANTAGGI

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti che elimina la necessità di dover procedere con i fori rendendo più agevole l'installazione all'interno delle plafoniere preesistenti mediante un potente magnete o il fissaggio classico tramite vite. Risparmio energetico dell'83%.

APPLICAZIONI

Creata per sostituzione dell'illuminazione di una plafoniera.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-83%	IP20	LED	F	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

RAPIDA INSTALLAZIONE CON MAGNETI

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
CRL-1218030	-	12W	70W	1050Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	1/20
CRL-1218040	-	12W	70W	1050Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	105mA	> 0,50	180x25	113	1/20
CRL-1821830	-	18W	100W	1650Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	1/20
CRL-1821840	-	18W	100W	1650Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	154mA	> 0,50	218x25	160	1/20
CRL-2425330	-	24W	120W	2100Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	190	6/24
CRL-2425340	-	24W	120W	2100Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	191mA	> 0,50	253x25	183	1/20