



FRMB



FRMN

**Appliche bidirezionale**

**VANTAGGI**

Appliche bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete. Adatta anche ad ambienti esterni protetti.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>40.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-84%</b>	<b>I</b>	<b>IP54</b>	<b>LED</b>
CRI>80	Durata	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

**APPLICAZIONI**

Ideale per terrazzi, portici, accessi, garage, giardini, illuminazione aree esterne.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
FRMB-129030	○	12W	75W	820Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMB-129040	○	12W	75W	820Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMN-129030	●	12W	75W	820Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMN-129040	●	12W	75W	820Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18

