

# SORGENTI LED - FILAMENTO INCANTO



**INH1G**  
SFERA E14

**INH1G**  
SFERA E27

**INM1**  
OLIVA E14

**INTOR**  
TORTIGLIONE E14

**INM1C**  
COLPO DI VENTO E14

## VANTAGGI

Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED che consente di creare un'atmosfera intima e suggestiva. Risparmio energetico del 90%. Disponibile nelle colorazioni luce 2700K e 4000K.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-90%</b>	<b>IP20</b>	<b>A++</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

## APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
INH1G-021427	E14	2W	25W	245Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	17mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INH1G-022727	E27	2W	25W	245Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	17mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INM1-021427	E14	2W	25W	245Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	17mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INM1C-021427	E14	2W	25W	245Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	17mA	> 0,50	37x118	14	10/50
INH1G-041427	E14	4W	40W	470Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INH1G-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INH1G-042727	E27	4W	40W	470Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INH1G-042740	E27	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INM1-041427	E14	4W	40W	470Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INM1-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INTOR-041427	E14	4W	40W	470Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INTOR-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INM1C-041427	E14	4W	40W	470Lm	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50
INM1C-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50