

# SORGENTI LED - FILAMENTO INCANTO



**INH1G**  
SFERA E14

**INH1G**  
SFERA E27

**INM1**  
OLIVA E14

**INTOR**  
TORTIGLIONE E14

**INM1C**  
COLPO DI VENTO E14

## VANTAGGI

Lampade trasparenti con innovativa tecnologia a filamento LED che consente di creare un'atmosfera intima e suggestiva. Risparmio energetico del 90%. Disponibile nelle colorazioni luce 2700K e 4000K.

## Caratteristiche

|           |               |                         |             |                     |                   |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>RA</b> | <b>25.000</b> | <b>on</b><br><b>off</b> | <b>-90%</b> | <b>IP20</b>         | <b>A++</b>        |
| CRI>80    | Durata (ore)  | ≥15.000 Accensioni      | Risparmio   | Grado di Protezione | Classe energetica |

## APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

| cod          |     | W  | comp | lm    | K     | V/Hz                 |      | mA   | PF     |        |    |       |
|--------------|-----|----|------|-------|-------|----------------------|------|------|--------|--------|----|-------|
|              |     |    |      |       |       |                      | °    |      |        | mm     | gr |       |
| INH1G-021427 | E14 | 2W | 25W  | 245Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 17mA | > 0,50 | 45x76  | 13 | 10/50 |
| INH1G-022727 | E27 | 2W | 25W  | 245Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 17mA | > 0,50 | 45x76  | 19 | 10/50 |
| INM1-021427  | E14 | 2W | 25W  | 245Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 17mA | > 0,50 | 35x98  | 14 | 10/50 |
| INM1C-021427 | E14 | 2W | 25W  | 245Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 17mA | > 0,50 | 37x118 | 14 | 10/50 |
| INH1G-041427 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 45x76  | 13 | 10/50 |
| INH1G-041440 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 45x76  | 13 | 10/50 |
| INH1G-042727 | E27 | 4W | 40W  | 470Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 45x76  | 19 | 10/50 |
| INH1G-042740 | E27 | 4W | 40W  | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 45x76  | 19 | 10/50 |
| INM1-041427  | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 35x98  | 14 | 10/50 |
| INM1-041440  | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 35x98  | 14 | 10/50 |
| INTOR-041427 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 35x98  | 14 | 10/50 |
| INTOR-041440 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 35x98  | 14 | 10/50 |
| INM1C-041427 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 2700K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 37x118 | 14 | 10/50 |
| INM1C-041440 | E14 | 4W | 40W  | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 360° | 35mA | > 0,50 | 37x118 | 14 | 10/50 |