

SORGENTI LED - FILAMENTO INCANTO SATEN



INSH1G
SFERA E14



INSH1G
SFERA E27



INSM1
OLIVA E14



INSTOR
TORTIGLIONE E14

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
INSH1G-061430	E14	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-061440	E14	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-061460	E14	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-062730	E27	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSH1G-062740	E27	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSH1G-062760	E27	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSM1-061430	E14	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSM1-061440	E14	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSM1-061460	E14	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50
NEW INSTOR-061430	E14	6W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50
NEW INSTOR-061440	E14	6W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50
NEW INSTOR-061460	E14	6W	60W	806Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	52mA	> 0,50	35x98	14	10/50