



SOSPENSIONI INDUSTRIALI • DSCM-20011040 DISCOVERY MAX



200W • 19000 Lumen • 4000K

RA	30.000	on off	I	IP65	IK08
CRI>80	Durata	≥15.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto

Caratteristiche generali

General characteristics / Caractéristiques générales / Obecné vlastnosti / Allgemeine Merkmale / Características generales / Geniká charaktiristiká

Codice Articolo	DSCM-20011040
Item number / Code de l'article / Kód položky / Artikelcode / Código del artículo / Kodikós stoicheíou	
Codice EAN	9090171017915
EAN code / Code EAN / Kód EAN / EAN-Code / Código EAN / Kodikós EAN	
Tecnologia	LED
Technology / Technologie / Technologie / Technologie / Tecnología / Tecnología	
Tipologia	APPARECCHIO
Type / Type / Typ / Typ / Tipo / Týpos	
Famiglia	SOSPENSIONI INDUSTRIALI
Family / Famille / Rodina / Familie / Família / Oikogéneia	
Linea	DISCOVERY MAX
Line / Ligne / Řádek / Linie / Línea / Grammí	

Dimensioni

Dimensions and weight / Dimensions et poids / Rozměry a hmotnost / Abmessungen und Gewicht / Dimensiones y peso / Diastáseis kai város

Diametro	300 mm
Diameter / Diamètre / Průměr / Durchmesser / Diámetro / Diámetros	
Spessore	60 mm
Thickness / Épaisseur / Tloušťka / Dicke / Espesor / Páchos	
Peso netto	2611 gr
Net weight / Poids net / Čistá hmotnost / Nettogewicht / Peso neto / Katharó város	

Imballo

Packing / Emballage / Obal / Verpackung / Embalaje / Syskevásia

Inner Carton	1 pz
Inner Carton / Carton Intérieur / Vnitřní karton / Innerer Karton / Caja de cartón interior / Esoterikó koutí	
Master carton	4 pz
Master Carton / Maître Carton / Vnější karton / Vorlagenkarton / Master Carton / Κύριο κουτί	
Peso lordo	2905 gr
Gross weight / Poids Brut / Hrubá hmotnost / Bruttogewicht / Peso bruto / Meiktó város	
Confezione	Box
Package / Emballage / Balík / Paket / Paquete / Pakéto	

Caratteristiche tecniche

Technical features / Caractéristiques techniques / Technické vlastnosti / Technische Merkmale / Características técnicas / Techniká charaktiristiká

Potenza effettiva	200W
Effective power / Puissance effective / Efektivní výkon / Wirkleistung / Poder efectivo / Apotelesmatiki ischýs	
Luminosità	19000 Lumen
Brightness / Luminosité / Jas / Helligkeit / Brillo / Lámpsi	
Colore luce	4000K
Light color / Couleur claire / Barva světla / Helle Farbe / Color claro / Chróma fotós	
Apertura fascio	110°
Beam opening / Ouverture du faisceau / Úhel vyzařování / Balkenöffnung / Apertura de la viga / Anoigma dokón	
Resa cromatica (CRI)	80
Color rendition (CRI) / Rendu des couleurs (Cri) / Ztvárnění barev (CRI) / Farbwiedergabe (CRI) / Rendimiento de color (CRI) / Parádosi chromáton (CRI)	
Dimmerabile	N
Dimmable / Dimmable / Strmívatelné / Dimmbar / Regulable / Με ροστάτι	
Voltaggio	200-240V/AC
Voltage / Tension / Napětí / Spannung / Voltaje / Τάση	
Altre caratteristiche	
Other characteristics / Autres fonctionnalités / Další funkce / Andere Funktionen / Otras características / Alla charaktiristiká	
Fattore di potenza	> 0,9
Power factor / Facteur de puissance / Účinnost / Leistungsfaktor / Factor de potencia / Συτελεστής ischýs	
Frequenza	50/60 Hz
Frequency / Fréquence / Kmitočet / Frequenz / Frecuencia / Sychnotita	
Corrente assorbita	1000 mA
Current consumption / Consommation actuelle / Spotřeba proudu / Stromverbrauch / Consumo actual / Τρέχουσα katanálosi	
Classe energetica	E
Energetic class / Classe énergétique / Energetická třída / Energieklasse / Clase de energia / Energieikí klási	
Durata ore	30000 h
Duration / Durée / Trvání / Dauer / Duración / Diárkeia	
Cicli di accensione	15000
Ignition cycles / Cycles d'allumage / Spínací cykly / Zündzyklen / Ciclos de encendido / Κύκλιοi anáflexis	
Temperatura d'esercizio	-15 +40 °C
Operating temperature / Température de fonctionnement / Provozní teplota / Betriebstemperatur / Temperatura de funcionamiento / Thermokrasía leitourgias	
Grado protezione	IP65
Degree of protection / Degré de protection / Stupeň ochrany / Schutzgrad / Grado de proteccion / Vathmós prostasias	
Grado resistenza Urti	08
Impact resistance degree / Degré de résistance aux chocs / Stupeň odolnosti proti nárazu / Schlagfestigkeit Grad / Grado de resistencia al impacto / Vathmós antístasis stin próskrousi	