

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

SERIE LIGHT



LR50
RIFLETTORE E14



LR63
RIFLETTORE E27



LR80
RIFLETTORE E27

VANTAGGI

Lampade LED direzionali che generano un fascio mirato di luce, disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'88%.

Caratteristiche

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RA | 30.000 | on off | -88% | IP20 | A+ |
| CRI>80 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Classe energetica |

APPLICAZIONI

Adeguate soluzione per vetrine, teche, strutture ricettive, interni residenziali oppure per indicare passaggi pedonali, scale, porte etc.

| cod | | W | comp | lm | K | V/Hz | | mA | PF | | | |
|-------------|-----|-----|------|--------|-------|----------------------|------|-------|--------|--------|----|------|
| | | | | | | | ° | | | mm | gr | |
| LR50-051430 | E14 | 5W | 40W | 470Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 38mA | > 0,50 | 50x85 | 27 | 6/24 |
| LR50-051440 | E14 | 5W | 40W | 470Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 38mA | > 0,50 | 50x85 | 29 | 6/24 |
| LR63-082730 | E27 | 10W | 60W | 806Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 82mA | > 0,50 | 63x100 | 49 | 6/24 |
| LR63-082740 | E27 | 10W | 60W | 806Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 82mA | > 0,50 | 63x100 | 49 | 6/24 |
| LR80-152730 | E27 | 15W | 100W | 1220Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 108mA | > 0,50 | 80x115 | 77 | 6/24 |
| LR80-152740 | E27 | 15W | 100W | 1220Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 108mA | > 0,50 | 80x112 | 77 | 6/24 |