

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

LOTUS 70



Ora anche
disponibile in
LUCE CALDA
1800K

LTS
E27 - E40

VANTAGGI

Lampada ad alta potenza di forma simile alle tradizionali SAP, capace di garantire una luce morbida e uniforme. La versione 2200K è l'ideale per l'illuminazione caratteristica dei centri storici grazie all'ottima dissipazione e l'idoneità all'uso prolungato. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

APPLICAZIONI

Una valida soluzione per centri storici, edifici industriali, magazzini, officine, fabbriche, parcheggi, installazione in campane industriali.

Caratteristiche

| | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RA | 20.000 | on off | -83% | IP20 | A+ |
| CRI>80 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Classe energetica |

| cod | | W | comp | lm | K | V/Hz | | mA | PF | | | |
|-----------------------|------------|-----|---------------------|---------------|-------|----------------------|------|-------|--------|---------|-----|------|
| | | | | | | | ° | | | mm | gr | |
| NEW LTS-302718 | E27 | 30W | 180W | 2800Lm | 1800K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 150mA | > 0,90 | 96x228 | 274 | 1/20 |
| NEW LTS-302730 | E27 | 30W | 180W | 2800Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 150mA | > 0,90 | 96x228 | 274 | 1/20 |
| NEW LTS-302740 | E27 | 30W | 180W | 2800Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 150mA | > 0,90 | 96x228 | 274 | 1/20 |
| NEW LTS-502718 | E27 | 50W | 300W-70W SAP | 4250Lm | 1800K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x264 | 355 | 1/20 |
| LTS-502722 | E27 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 2200K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x264 | 355 | 1/20 |
| LTS-502730 | E27 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x264 | 355 | 1/20 |
| LTS-502740 | E27 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 4000K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x264 | 355 | 1/20 |
| LTS-504022 | E40 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 2200K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x274 | 405 | 1/20 |
| LTS-504030 | E40 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 3000K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x274 | 405 | 1/20 |
| LTS-504040 | E40 | 50W | 300W-70W SAP | 4750Lm | 4000K | 200-240V/AC 50/60 Hz | 330° | 240mA | > 0,90 | 108x274 | 405 | 1/20 |