



8 ORE di luce al giorno
GRATIS

ZERO costi in bolletta

NESSUN cablaggio



LVT05
5W

ADATTO PER PALI DI Ø 20-60 mm



LVT15
15W



VANTAGGI

100% di risparmio energetico. Lampione fotovoltaico con tempo di ricarica 6-8h durante il giorno e autonomia di circa 8h, con possibilità di fissaggio a muro o a palo tramite staffa in dotazione. Palo NON IN DOTAZIONE. Batteria sostituibile dall'utente, accensione switch power.

APPLICAZIONI

Ideale per viali pedonali, giardini pubblici, residence aree esterne ed edifici industriali.

Caratteristiche

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| RA | 50.000 | on/off | -100% | III | IP65 | IK07 |
| CRI>75 | Durata (ore) | ≥25.000 Accensioni | Risparmio | Classe di isolamento | Grado di Protezione | Protezione d'Urto |

PALO NON IN DOTAZIONE

| cod | W | comp | lm | K | VDC | ° | mA | PF | mm | gr | 1/5 |
|-------------------|-----|-----------------|---------------|-------|---------------------------|------|--------|----|------------|------|------|
| LVT-059540 | 5W | 60W ALO | 500Lm | 4000K | Batteria LifePo4 6.4V 3AH | 120° | 3000mA | - | 205x55x367 | 1100 | 1/5 |
| LVT-159540 | 15W | 180W ALO | 1600Lm | 4000K | Batteria LifePo4 6.4V 3AH | 140° | 5400mA | - | 232x58x413 | 1660 | 1/10 |

Accessorio LVT-059540



Ricambio Batteria solo per 15W

| | |
|--------------|-----|
| cod | |
| RBLVT | 1/1 |

ATTACCHI PALO LVT-159540 INCLUSI



per palo obliquo (incluso)
Palo Ø40/50mm

per muro (incluso)

Accessorio LVT-159540



Attacco Palo Ø40/60mm

| | | | |
|---------------|--------------|--------|------|
| cod | | | |
| ATPLVT | 39x90x170 mm | 272 gr | 1/24 |