

SORGENTI LED - SPOT

LEXAR 38

DICRO SHOP 95



PRO LINE



LX38
FARETTO SPOT GU10



DSD
FARETTO SPOT GU10



VANTAGGI

L'indice di resa cromatica (CRI) misura quanto naturali appaiono i colori degli oggetti. Questo valore che va da 0 a 100 se ha un indice pari a 95-100% indica il massimo della brillantezza e resa cromatica. DICRO SHOP 95 è dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer.

Caratteristiche

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RA | 25.000 | on/off | -88% | IP20 | A+ |
| CRI>80 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Classe energetica |

APPLICAZIONI

Adatto per ambienti domestici, negozi, illuminazione d'accento con faretti e musei.

| cod | | W | comp | lm | K | V/Hz | | mA | PF | | | |
|-------------|------|----|---------|-------|-------|----------------------|-----|------|--------|-------|----|-------|
| | | | | | | | ° | | | mm | gr | |
| LX38-061030 | GU10 | 6W | 50W ALO | 425Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 64mA | > 0,50 | 50x54 | 31 | 10/50 |
| LX38-061040 | GU10 | 6W | 50W ALO | 440Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 64mA | > 0,50 | 50x54 | 31 | 10/50 |
| LX38-061060 | GU10 | 6W | 50W ALO | 450Lm | 6000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 64mA | > 0,50 | 50x54 | 31 | 10/50 |
| LX38-081030 | GU10 | 8W | 60W ALO | 500Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 85mA | > 0,50 | 50x54 | 41 | 10/50 |
| LX38-081040 | GU10 | 8W | 60W ALO | 515Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 85mA | > 0,50 | 50x54 | 41 | 10/50 |
| LX38-081060 | GU10 | 8W | 60W ALO | 530Lm | 6000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 85mA | > 0,50 | 50x54 | 41 | 10/50 |
| DSD-063830 | GU10 | 6W | 50W ALO | 440Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 34mA | > 0,82 | 50x54 | 41 | 10/50 |
| DSD-063840 | GU10 | 6W | 50W ALO | 450Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 34mA | > 0,82 | 50x54 | 41 | 10/50 |
| DSD-063860 | GU10 | 6W | 50W ALO | 460Lm | 6000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 34mA | > 0,82 | 50x54 | 41 | 10/50 |