



ONH1G
SFERA E14

ONH1G
SFERA E27

ONM1
OLIVA E14

ONM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Lampade iconiche disponibili in diverse temperature di colore luce.
Risparmio energetico dell'85%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-85%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per ambienti domestici, soggiorni, sale da pranzo e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
ONH1G-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONH1G-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONH1G-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONH1G-062730	E27	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONH1G-062740	E27	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONH1G-062765	E27	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
ONM1-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50
ONM1-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	51mA	> 0,50	37x100	18	10/50
ONM1-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50
ONM1C-061430	E14	6W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50
ONM1C-061440	E14	6W	40W	510Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50
ONM1C-061465	E14	6W	40W	520Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50