



**ONH1G**  
SFERA E14

**ONH1G**  
SFERA E27

**ONM1**  
OLIVA E14

**ONM1C**  
COLPO DI VENTO E14

**VANTAGGI**

Lampade iconiche disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-85%</b>	<b>IP20</b>	<b>A+</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

**APPLICAZIONI**

L'ideale per ambienti domestici, soggiorni, sale da pranzo e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
<b>ONH1G-061430</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONH1G-061440</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>510Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONH1G-061465</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>520Lm</b>	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONH1G-062730</b>	<b>E27</b>	6W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONH1G-062740</b>	<b>E27</b>	6W	<b>40W</b>	<b>510Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONH1G-062765</b>	<b>E27</b>	6W	<b>40W</b>	<b>520Lm</b>	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	45mA	> 0,50	45x81	19	10/50
<b>ONM1-061430</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50
<b>ONM1-061440</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>510Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	51mA	> 0,50	37x100	18	10/50
<b>ONM1-061465</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>520Lm</b>	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	37x100	18	10/50
<b>ONM1C-061430</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>470Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50
<b>ONM1C-061440</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>510Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50
<b>ONM1C-061465</b>	<b>E14</b>	6W	<b>40W</b>	<b>520Lm</b>	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	45mA	> 0,50	38x130	20	10/50