

NEW**OUTDOOR - GARDEN**
DOBI**2 YEARS**
WARRANTY**VANTAGGI**

Faretto LED IP65. Grazie al fascio di luce a 45° e alla mobilità sia sull'asse verticale che orizzontale, è possibile illuminare gli oggetti in maniera efficace e scenica. Corpo in alluminio pressofuso, con ampie alettature per un'elevata dissipazione.

Caratteristiche

RA	15.000	on/off	-85%	I	IP65	LED
CRI > 80	Durata (ore)	≥ 10.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per giardini, ingressi, cortili, illuminazione decorativa degli edifici, vialetti e illuminazione generica degli ambienti esterni o interni.

cod		W	lm	K	V/Hz		mA	PF			
									mm	gr	
NEW DOBIG-154530	GRIGIO	15W	1200Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	45°	73mA	> 0,90	248x150x103	893	6/12
NEW DOBIG-154540	GRIGIO	15W	1200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	45°	73mA	> 0,90	248x150x103	893	6/12
NEW DOBIN-154530	NERO	15W	1200Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	45°	73mA	> 0,90	248x150x103	893	6/12
NEW DOBIN-154540	NERO	15W	1200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	45°	73mA	> 0,90	248x150x103	893	6/12

ACCESSORIO:
Picchetto per installazione nel terreno



cod	
NEW DOBIG-SPK	GRIGIO
NEW DOBIN-SPK	NERO

Ottica microprismata per ridurre abbagliamento

Rotazione verticale 180°

Rotazione orizzontale 360°

