

PANNELLI LED - INCASSO

PRO
LINE

3 YEARS
WARRANTY


P-QUADRO 42U

Prismatizzato - 60 x 60

UGR<19
UNIFIED GLARE RATING



DIFFUSORE
PRISMATIZZATO



VANTAGGI

Installabile direttamente in controsoffittature a pannelli a cartongesso o a sospensione. Driver **LIFUD** incluso, antiabbaglio e antisfarfallio.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-58%		IP20	IP40	LED	
CRI>82	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione Incasso	Grado di Protezione Fronte	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
PQ42U-426040	42W	100W CFL	3950lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10 mm	3000 gr	1/6

ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILE DALI	Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
RICAMBIO DRIVER	Cod. RDPQA42AGT Pag. 59
KIT PLAFONE	Cod. KIT-PLF Pag. 57
	Cod. KIT-PLFSB Pag. 56
	Cod. KIT-PLFSN Pag. 56
KIT EMERGENZA	Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60
SENSORE DAYLIGHT	Cod. SENSDL1 -10 Pag. 60
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)	
KIT SOSPENSIONE	Cod. KIT-PQ40 Pag. 58
KIT FISSAGGIO	Cod. KIT-CLIP Pag. 58



CENTURY