

PANNELLI LED - INCASSO

P-QUADRO recessed



Lame di luce

**CORNICE INVISIBILE
SPESSORE 1MM**

PRL
18W - 60 X 10

PRL
36W - 120 X 10

VANTAGGI

Pannello LED con design innovativo e effetto a scomparsa, per applicazioni in cartongesso. Cornice ultrasottile di solo 1 mm di spessore. Alimentatore esterno in dotazione, senza raggi UV e IR.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-60%	IP20	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione
					Classe energetica

APPLICAZIONI

Adatto all'illuminazione in corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	mm	gr	
PRL-186030	18W	-	700Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	86mA	>0,9	600x100x8	80x580	350	1 / 10
PRL-186040	18W	-	700Lm	4000K	230V 50/60Hz	120°	86mA	>0,9	600x100x8	80x580	350	1 / 10
PRL-361230	36W	-	1476Lm	3000K	230V 50/60Hz	120°	158mA	>0,9	1200x100x8	80x1180	743	1 / 6
PRL-361240	36W	-	1476Lm	4000K	230V 50/60Hz	120°	158mA	>0,9	1200x100x8	80x1180	743	1 / 6

ACCESSORI:

PRL-186030 / PRL-186040
KIT EMERGENZA

Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60

PRL-361230 / PRL-361240
DRIVER DIMMERABILI

Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
Cod. DRIM-MULTI Pag. 59

SENSORE DAYLIGHT

(funzione disponibile solo con **DRIVER DIMMERABILE 1-10V** cod. DRIMPQ42)

**Specifico per applicazioni a
filo controsoffitto**

**Clips per
installazioni a
scomparsa.**

