

NEW

PANNELLI LED - INCASSO

## P-QUADRO ADVANCE

60 X 120

3 YEARS  
WARRANTYUGR<19  
UNIFIED GLARE RATINGPRO  
LINEPQA  
64 W - 60 x 120

## VANTAGGI

Dispone di alimentatore esterno (precablato sul lato secondario), assenza raggi UV e IR, antiabbaglio e antisfarfallio. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

## Caratteristiche

|           |               |                    |             |                      |                             |                            |                   |                           |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>RA</b> | <b>30.000</b> | <b>on<br/>off</b>  | <b>-43%</b> |                      | <b>IP20</b>                 | <b>IP40</b>                | <b>IK02</b>       |                           |
| CRI>80    | Durata (ore)  | ≥15.000 Accensioni | Risparmio   | Classe di isolamento | Grado di Protezione Incasso | Grado di Protezione Fronte | Protezione d'Urto | OK Superfici Infiammabili |

## APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

|                       |          |                 |               |          |                      |      |           |           |                |         |     |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------------------|------|-----------|-----------|----------------|---------|-----|
| <b>cod</b>            | <b>W</b> | <b>comp</b>     | <b>lm</b>     | <b>K</b> | <b>V/Hz</b>          |      | <b>mA</b> | <b>PF</b> |                |         |     |
| <b>NEW PQA-646040</b> | 64W      | <b>140W CFL</b> | <b>7900lm</b> | 4000K    | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 290mA     | > 0,90    | 595x1195x10 mm | 4380 gr | 1/4 |

## ACCESSORI:

|   |  |
|---|--|
| <b>DRIVER DIMMERABILI</b>   | Cod. DRIMPQ42 (2 driver) Pag. 59   |
| <b>DRIVER DIMMERABILE DALI</b>  | Cod. DRIM-MULTI (2 driver) Pag. 59   |
| <b>RICAMBIO DRIVER</b>  | Cod. RDPQA64 (2 driver) Pag. 59  |
| <b>KIT EMERGENZA</b>  | Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60   |
| <b>SENSORE DAYLIGHT</b>   | Cod. SENSDDL1-10 Pag. 60   |
| (funzione disponibile solo con <b>DRIVER DIMMERABILE 1-10V</b> cod. DRIMPQ42) |  |
| <b>KIT SOSPENSIONE</b>  | Cod. KIT-PQ40 Pag. 58  |
| <b>KIT PLAFONE</b>  | Cod. KIT-PLFS60120B Pag. 56<br>Cod. KIT-PLFS60120N Pag. 56<br>Cod. KIT-PLFS12060 Pag. 57 |