







PANNELLI LED - INCASSO

P-TONDO



VANTAGGI

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-89%	IP20	LED	F	
CRI>82	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	mm
PT-038530	3W	28W ALO	180Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x15	79	6/24
PT-038540	3W	28W ALO	180Lm	4000K	180-240V/AC 50/60 Hz	120°	140mA	> 0,50	85x15	79	6/24
PT-061230	6W	13W CFL	400Lm	3000K	180-240V 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,50	120x20	110	6/24
PT-061240	6W	13W CFL	400Lm	4000K	220-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,50	120x15	168	6/24
PT-091430	9W	18W CFL	600Lm	3000K	180-240V 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,50	147x20	155	6/24
PT-091440	9W	18W CFL	600Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x15	145	6/24
PT-121730	12W	20W CFL	960Lm	3000K	180-240V/AC 50/60 Hz	120°	55mA	> 0,50	170x20	228	6/24
PT-121740	12W	20W CFL	960Lm	4000K	180-240V 50/60 Hz	120°	55mA	> 0,50	170x20	228	6/24
PT-182230	18W	36W CFL	1440Lm	3000K	180-240V/AC 50/60 Hz	120°	82mA	> 0,50	225x20	343	6/24
PT-182240	18W	36W CFL	1440Lm	4000K	180-240V 50/60 Hz	120°	82mA	> 0,50	220x20	343	6/24
PT-243030	24W	50W CFL	1920Lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x15	532	6/12
PT-243040	24W	50W CFL	1920Lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x15	532	6/12

ACCESSORI:

KIT EMERGENZA KIT-EMG2
compatibile con 12W, 18W e 24W Pag.60

RICAMBIO DRIVER Cod. RDPQ12-18-24
compatibile con 12W, 18W e 24W Pag. 58