

OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI



MP
1W
ANCHE SOFFITTO

PAVI
1W

MP
3W
ANCHE SOFFITTO

PAVI
3W

VANTAGGI

Incasso Led tondo per installazione a parete, soffitto o pavimento. Anello in alluminio satinato (1W), in acciaio inox (3W). Corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-88%	III	IP65	LED	IK06		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile


APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
MP-014030	1W	-	70Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	30°	50mA	> 0,40	40x57	73	6/24
MP-014040	1W	-	70Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	30°	50mA	> 0,40	40x57	73	6/24
* MP-036030	3W	-	90Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	140mA	> 0,40	60x95	228	6/24
* MP-036040	3W	-	90Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	140mA	> 0,40	60x95	228	6/24
* PAVI-014230	1W	-	80Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	24°	40mA	> 0,50	42x73	207	6/24
* PAVI-014240	1W	-	80Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	24°	40mA	> 0,50	42x73	207	6/24
* PAVI-038930	3W	25W	240Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	140mA	> 0,50	89x120	630	1/6
* PAVI-038940	3W	25W	240Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	140mA	> 0,50	89x120	630	1/6

ACCESSORI:

- CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE Cod. CNB Pag. 205
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A) Cod. CND15 Pag. 205
- CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A) Cod. CND25 Pag. 205
- CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE Cod. CNT Pag. 205
- ALIMENTATORE 230V-24VAC IP-68 Cod. DR60 / DR80 Pag. 205
- ALIMENTATORE 24 V/DC Cod. RDAC50-2467 Pag. 124
Cod. RDAC100-2467 Pag. 124



* Controcassa in policarbonato inclusa



OUTDOOR