



PQP
22,5x22,5 cm - 29,5x29,5 cm

PTP
Ø 22 cm - Ø 30 cm

VANTAGGI

Corpo in alluminio bianco, design compatto ed elegante. Alimentatore incluso.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-50%		IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

	cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
NEW	PQP-182230	18W	36W	1440Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,50	225x225x36	394	6/24
	PQP-182240	18W	36W	1440Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,50	225x225x36	394	6/24
NEW	PQP-243030	24W	50W	1920Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	197mA	> 0,95	295x295x36	897	6/12
	PQP-243040	24W	50W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	197mA	> 0,95	295x295x36	897	6/12
NEW	PTP-182230	18W	36W	1440Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,50	225x36	480	6/24
	PTP-182240	18W	36W	1440Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	150mA	> 0,50	225x36	480	6/24
NEW	PTP-243030	24W	50W	1920Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	197mA	> 0,95	300x36	860	6/12
	PTP-243040	24W	50W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	197mA	> 0,95	300x36	860	6/12

ACCESSORI:

KIT EMERGENZA

Cod. KIT-EMG2 Pag.60

Compatibilità Elettronica e non meccanica

RICAMBIO DRIVER

Cod. RDPQ18 -24 Pag. 58