

**NEW**

DECORATIVO - TRACK LIGHT

# REGIA SHOP 180

**UGR<19**  
UNIFIED GLARE RATING**VANTAGGI**

Apparecchio LED per binario Eurotrack ad alte prestazioni. Il CRI90 assicura una alta qualità della luce e l'UGR<19 indica il ridotto grado di abbagliamento. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

**APPLICAZIONI**

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

**Caratteristiche**

|           |               |                    |                      |                     |                   |                           |
|-----------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>RA</b> | <b>20.000</b> | <b>on<br/>off</b>  | <b>I</b>             | <b>IP20</b>         | <b>LED</b>        | <b>F</b>                  |
| CRI>90    | Durata (ore)  | ≥10.000 Accensioni | Classe di isolamento | Grado di Protezione | Classe energetica | OK Superfici Infiammabili |

|            | cod                    |   | W   | comp           | lm            | K     | V/Hz                 |     | mA    | PF     |        |     |     |
|------------|------------------------|---|-----|----------------|---------------|-------|----------------------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|
|            |                        |   |     |                |               |       |                      |     |       |        | mm     | gr  |     |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180BI-207030</b> | ○ | 20W | <b>40W CDM</b> | <b>1600Lm</b> | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 95mA  | > 0,90 | 70x255 | 600 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180NE-207030</b> | ● | 20W | <b>40W CDM</b> | <b>1600Lm</b> | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 95mA  | > 0,90 | 70x255 | 600 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180BI-207040</b> | ○ | 20W | <b>40W CDM</b> | <b>1600Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 95mA  | > 0,90 | 70x255 | 600 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180NE-207040</b> | ● | 20W | <b>40W CDM</b> | <b>1600Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 95mA  | > 0,90 | 70x255 | 600 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180BI-359030</b> | ○ | 35W | <b>70W CDM</b> | <b>2800Lm</b> | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 160mA | > 0,90 | 88x273 | 850 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180NE-359030</b> | ● | 35W | <b>70W CDM</b> | <b>2800Lm</b> | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 160mA | > 0,90 | 88x273 | 850 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180BI-359040</b> | ○ | 35W | <b>70W CDM</b> | <b>2800Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 160mA | > 0,90 | 88x273 | 850 | 1/6 |
| <b>NEW</b> | <b>RGT180NE-359040</b> | ● | 35W | <b>70W CDM</b> | <b>2800Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 38° | 160mA | > 0,90 | 88x273 | 850 | 1/6 |