

ARREDO URBANO EVOSTREET



fino a
150W 18000 lm

ARREDO URBANO

VANTAGGI

Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso, dotata di vetro temperato resistente agli shock termici. Idoneo per fissaggio testa-palo. Attacco-palo ø60mm snodato. Ispezione facilitata in totale sicurezza: Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura.

Caratteristiche

RA	50.000	on off	I	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideato per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, piste ciclabili, giardini pubblici, residence, ville, aree esterne e edifici industriali.

cod	W	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
EVOS-609540	60W	7200Lm	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	280mA	> 0,96	200x535x120	3400	1
EVOS-909540	90W	10800Lm	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	390mA	> 0,90	235x620x125	5000	1
EVOS-1209540	120W	14400Lm	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	532mA	> 0,96	260x690x130	6000	1
EVOS-1509540	150W	18000Lm	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	670mA	> 0,97	260x690x130	6000	1



facile
regolazione



Idoneo per fissaggio
testa-palo e diritto