

SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

STABILA



SIST. LINEARI

VANTAGGI

Di facile installazione, munita di kit fissaggio muro, applicazione a soffitto, parete e sospensione. Corpo alluminio ad elevata dissipazione di calore. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-50%	I	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per ambienti domestici e professionali, negozi, depositi, uffici e case.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
STB-186030	18W	1x36W CFL	1700Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6
STB-186040	18W	1x36W CFL	1700Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6
STB-361230	36W	2x36W CFL	3100Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	578	1/6
STB-361240	36W	2x36W CFL	3100Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	578	1/6
STB-451530	45W	2x58W CFL	4000Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6
STB-451540	45W	2x58W CFL	4000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6

cod	
KIT-PQ40	1/100

Kit sospensione accessorio composto da 4 cavi cm150 idoneo per due sospensioni

18W fornite in **PET BLISTER**
36W e 45W fornite in **CARTON BOX**

