

# PROIETTORI SIRIO SLIM



Solo 29mm di spessore

## VANTAGGI

Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>35.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-90%</b>	<b>IP66</b>	<b>LED</b>	<b>IK08</b>
CRI>75	Durata (ore)	≥50.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

**fino a 200W 18000 lm**

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
SRS-209540	20W	<b>200W</b>	<b>1800Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	90mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
SRS-309540	30W	<b>300W</b>	<b>2700Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	135mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
SRS-509540	50W	<b>400W</b>	<b>4500Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	230mA	> 0,95	200x29x178	760	1/20
SRS-709540	70W	<b>600W</b>	<b>6300Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	320mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
SRS-1009540	100W	<b>800W</b>	<b>9000Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	360mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
SRS-1509540	150W	<b>900W</b>	<b>13500Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	750mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6
SRS-2009540	200W	<b>1500W</b>	<b>18000Lm</b>	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	890mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6
<b>NEW</b> SRS-209560	20W	<b>200W</b>	<b>1800Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	90mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
<b>NEW</b> SRS-309560	30W	<b>300W</b>	<b>2700Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	135mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
<b>NEW</b> SRS-509560	50W	<b>400W</b>	<b>4500Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	230mA	> 0,95	200x29x178	760	1/20
<b>NEW</b> SRS-709560	70W	<b>600W</b>	<b>6300Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	320mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
<b>NEW</b> SRS-1009560	100W	<b>800W</b>	<b>9000Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	360mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
<b>NEW</b> SRS-1509560	150W	<b>900W</b>	<b>13500Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	750mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6
<b>NEW</b> SRS-2009560	200W	<b>1500W</b>	<b>18000Lm</b>	6000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	890mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6