

**NEW**

# PLAFONIERE SIMPLY

**2 YEARS  
WARRANTY**



SMO



SMRN



SMS

IP65

## VANTAGGI

Plafoniera LED IP65 ideale per gli ambienti esterni. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-81%</b>	<b>IP65</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Applicazioni a parete o soffitto in ambienti esterni o interni.

## Plafoniera stagna IP65 LED integrato Finitura bianca o nera

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
<b>NEW SMO-162240</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	214x115x64	269	1/20
<b>NEW SMON-162240</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	214x115x64	269	1/20
<b>NEW SMR-161740</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	166x63	263	1/20
<b>NEW SMRN-161740</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	166x63	263	1/20
<b>NEW SMS-161540</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	150x150x62	254	1/20
<b>NEW SMSN-161540</b>		16W	<b>85W</b>	<b>1280Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	150x150x62	254	1/20
<b>NEW SMO-242740</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	270x146x70	407	1/20
<b>NEW SMON-242740</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	270x146x70	407	1/20
<b>NEW SMR-242240</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x69	490	1/20
<b>NEW SMRN-242240</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x69	490	1/20
<b>NEW SMS-242240</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x220x74	490	1/20
<b>NEW SMSN-242240</b>		24W	<b>120W</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x220x74	490	1/20