

**NEW**

# PLAFONIERE SIMPLY

**2 YEARS  
WARRANTY**



SMO



SMRN



SMS

IP65

### VANTAGGI

Plafoniera LED IP65 ideale per gli ambienti esterni. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

### Caratteristiche

|           |               |                    |             |                      |                     |                           |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RA</b> | <b>25.000</b> | <b>on<br/>off</b>  | <b>-81%</b> | <b>IP65</b>          | <b>LED</b>          | <b>F</b>                  |
| CRI>80    | Durata (ore)  | ≥15.000 Accensioni | Risparmio   | Classe di isolamento | Grado di Protezione | Classe energetica         |
|           |               |                    |             |                      |                     | OK Superfici Infiammabili |

### APPLICAZIONI

Applicazioni a parete o soffitto in ambienti esterni o interni.

### Plafoniera stagna IP65 LED integrato Finitura bianca o nera

| cod                    |  | W   | comp        | lm            | K     | V/Hz                 |      | mA    | PF     |            |     |      |
|------------------------|--|-----|-------------|---------------|-------|----------------------|------|-------|--------|------------|-----|------|
|                        |  |     |             |               |       |                      |      |       |        | mm         | gr  |      |
| <b>NEW SMO-162240</b>  |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 214x115x64 | 269 | 1/20 |
| <b>NEW SMON-162240</b> |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 214x115x64 | 269 | 1/20 |
| <b>NEW SMR-161740</b>  |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 166x63     | 263 | 1/20 |
| <b>NEW SMRN-161740</b> |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 166x63     | 263 | 1/20 |
| <b>NEW SMS-161540</b>  |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 150x150x62 | 254 | 1/20 |
| <b>NEW SMSN-161540</b> |  | 16W | <b>85W</b>  | <b>1280Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 123mA | > 0,50 | 150x150x62 | 254 | 1/20 |
| <b>NEW SMO-242740</b>  |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 270x146x70 | 407 | 1/20 |
| <b>NEW SMON-242740</b> |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 270x146x70 | 407 | 1/20 |
| <b>NEW SMR-242240</b>  |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 220x69     | 490 | 1/20 |
| <b>NEW SMRN-242240</b> |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 220x69     | 490 | 1/20 |
| <b>NEW SMS-242240</b>  |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 220x220x74 | 490 | 1/20 |
| <b>NEW SMSN-242240</b> |  | 24W | <b>120W</b> | <b>1920Lm</b> | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 176mA | > 0,50 | 220x220x74 | 490 | 1/20 |