

PROIETTORI SHUTTLE SLIM

PRO
LINE



SHSLIM

SHSLIS



VANTAGGI

Design ultrapiatto, scocca in alluminio pesante, vetro temperato.
La versione SHSLIS è dotata di sensore PIR ad accensione automatica: si accende al calare della sera e, rilevata una presenza, si attiva alla massima intensità luminosa per un tempo regolabile (30 sec - 10 min) per poi spegnersi.

APPLICAZIONI

Ideale per portici, terrazzi, parcheggi, uso professionale, zone industriali, facciate di edifici e illuminazione generica delle aree esterne.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-90%	I	IP65	LED
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
SHSLIM-109540	10W	100W ALO	720Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	45mA	> 0,90	95x32x76	190	1/24
SHSLIM-209540	20W	200W ALO	1400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	90mA	> 0,90	120x32x95	238	1/24
SHSLIM-309540	30W	300W ALO	2240Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	130mA	> 0,90	150x38x120	490	1/12
SHSLIM-509540	50W	400W ALO	3450Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	220mA	> 0,90	188x38x145	600	1/6
SHSLIS-109540	10W	100W ALO	720Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	60mA	> 0,90	120x49x95	354	1/12
SHSLIS-209540	20W	200W ALO	1400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	110mA	> 0,90	142x48x102	364	1/12
SHSLIS-309540	30W	300W ALO	2240Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	130mA	> 0,90	150x59x120	470	1/6
SHSLIS-509540	50W	400W ALO	3450Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	220mA	> 0,90	205x52x146	650	1/6



SHSLIS

È possibile regolare:

- la sensibilità del sensore crepuscolare (3-2000 Lux)
- la durata del periodo di accensione (30 sec - 10 min)