

# WORK REWORK

**2 YEARS**  
WARRANTY



## VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica, dotato di spina schuko e cavo di 1,5m.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-90%</b>	<b>I</b>	<b>IP65</b>	<b>LED</b>	<b>IK05</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

## APPLICAZIONI

Pensato per cantieri, giardini, garage e officine.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
<b>RW-308540</b>	30W	<b>300W ALO</b>	<b>2700Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	130mA	>0,95	253x170x250	1400	1/4
<b>RW-508540</b>	50W	<b>400W ALO</b>	<b>4400Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	>0,95	292x180x280	1700	1/4
<b>RW-708540</b>	70W	<b>600W ALO</b>	<b>6000Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60Hz	120°	300mA	>0,95	340x190x370	2170	1/4
<b>RW-1008540</b>	100W	<b>800W ALO</b>	<b>8000Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	430mA	>0,95	392x220x430	3000	1/4

