

WORK REWORK

2 YEARS
WARRANTY



VANTAGGI

Corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica, dotato di spina schuko e cavo di 1,5m.

Caratteristiche

RA	25.000	on/off	-90%	I	IP65	LED	IK05
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Pensato per cantieri, giardini, garage e officine.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
RW-308540	30W	300W ALO	2700Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	130mA	>0,95	253x170x250	1400	1/4
RW-508540	50W	400W ALO	4400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	>0,95	292x180x280	1700	1/4
RW-708540	70W	600W ALO	6000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60Hz	120°	300mA	>0,95	340x190x370	2170	1/4
RW-1008540	100W	800W ALO	8000Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	430mA	>0,95	392x220x430	3000	1/4

