



QB

5W 90x 90x 90h
15W 110x110x123h

RND

VANTAGGI

Sospensione Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione. Cavo lungo 150cm.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-67%	I	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

LUNGHEZZA CAVO 150 CM

	cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	€
NEW	QBBIP-059030	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24 € 35,90
NEW	QBNep-059030	5W	15W CFL	450Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24 € 35,90
	QBBIP-059040	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24 € 35,90
	QBNep-059040	5W	15W CFL	450Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	40mA	> 0,50	90x90x90	598	6/24 € 35,90
NEW	RNDBIP-1511030	15W	35W CFL	1275Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24 € 57,00
NEW	RNDNEP-1511030	15W	35W CFL	1275Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24 € 57,00
	RNDBIP-1511040	15W	35W CFL	1275Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24 € 57,00
	RNDNEP-1511040	15W	35W CFL	1275Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	751	6/24 € 57,00