



**3600 lumen
di luce continua
senza angoli bui**

VANTAGGI

Fissaggio a incasso e a sospensione tramite il KITPLINE.
Cornice luminosa filoluce con spessore 10mm, cavo 1.5m in dotazione.
Driver **LIFUD** incluso.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-60%		IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per negozi, reception, uffici, living e composizioni sospese.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
PL-406040	40W	100W CFL	3500Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10 mm	400 gr	1/10

ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILE DALI	Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
KIT EMERGENZA	Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag.60
SENSORE DAYLIGHT	Cod. SENSDL1-10 Pag. 60
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)	
KIT SOSPENSIONE	Cod. KIT-PLINE Pag.58

