

Sono i dettagli a fare la differenza. Complementi indispensabili grazie ai quali le sorgenti LED hanno l'opportunità di sfruttare al massimo le proprie potenzialità, conferendo agli ambienti un'illuminazione performante, oltre che efficiente ed intelligente.

ALIMENTATORE RDAC100



- Driver a bassa tensione costante AC100-240VAC 50/60Hz
- Scocca metallica con morsettiera a vite protetta



Classe di isolamento



IP67

Nuovi alimentatori IP67 disponibili anche in versione dimmerabile 1-10V

da 50 a 300W

cod	W	1-10V	IP	V/Hz IN	VDC OUT	mA	mm	gr
Alimentatore IP20								
RDAC35-24	35W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	1500mA	88	39
RDAC60-24	60W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	2500mA	110	32
RDAC100-24	100W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	4200mA	160	43
RDAC120-24	120W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	5000mA	160	43
RDAC150-24	150W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	6500mA	200	43
RDAC200-24	200W	NO	IP20	220-240V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	8300mA	200	43

Alimentatore IP67

NEW	RDAC50-2467	50W	NO	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	2100mA	205	35	24	530
NEW	RDAC100-2467	100W	NO	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	4200mA	182	62	17	530
NEW	RDAC200-2467	200W	NO	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	8300mA	238	58	32	1100
NEW	RDAC300-2467	300W	NO	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	12500mA	228	72	32	1400
NEW	RDAC60-2467D	60W	SI	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	2500mA	205	35	24	530
NEW	RDAC100-2467D	100W	SI	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	4200mA	182	58	32	530
NEW	RDAC150-2467D	150W	SI	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	6250mA	198	58	32	550
NEW	RDAC250-2467D	250W	SI	IP67	175-264V/AC 50/60 Hz	24 V/DC	10500mA	228	72	32	1300

CONTROLLER RGBW



TELECOMANDO

- Telecomando Touch RF 2.4GHz
- Dimensione 110 x 52 x 20 mm

CONTROLLER

- Dimensione 85 x 45 x 23 mm
- Tensione di lavoro: 12-24DC
- Carico massimo: 6A x 4 ch = 24 A



KIT ACCESSORIO

- RGB LED controller WI-FI
- Connettore

Pag. 349



cod



cod



NEW KIT-ACRGBW -

NEW CTLSMA-ACRGBW -