

# SORGENTI LED - TUBI LED FULL VISION

PRO  
LINE



## NEW FVT8M

Confezione industriale 25pz con  
Foam protettiva in polietilene  
espanso per ogni tubo

### VANTAGGI

Idoneo per plafoniere con parabola riflettente e disponibile in diverse temperature di colore luce. Si distingue come alternativa ai diffusi tubi fluorescenti, con la sua struttura tutto vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Risparmio energetico del 50%.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-50%</b>	<b>IP20</b>	<b>A+</b>
CRI>82	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

### APPLICAZIONI

Ottima soluzione per parcheggi al coperto e all'aperto, magazzini, aree di distribuzione, supermercati, centri commerciali e palestre.

cod	mm	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
FVT8-096040	680	9W	18W	900Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25
FVT8-096065	680	9W	18W	900Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25
FVT8-149040	975	14W	30W	1400Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	70mA	> 0,90	25x900	158	1/25
FVT8-149065	985	14W	30W	1400Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	70mA	> 0,90	25x900	158	1/25
FVT8-181230	1280	18W	36W	1930Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/10
FVT8-181240	1280	18W	36W	1930Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25
FVT8-181265	1280	18W	36W	1930Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25
FVT8-221530	1585	22W	58W	2300Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/10
FVT8-221540	1585	22W	58W	2300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/25
FVT8-221565	1585	22W	58W	2300Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	109mA	> 0,90	25x1500	259	1/25

<b>NEW</b>	FVT8M-096040	680	9W	18W	900Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25
<b>NEW</b>	FVT8M-096065	680	9W	18W	900Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	45mA	> 0,90	25x600	109	1/25
<b>NEW</b>	FVT8M-181240	1280	18W	36W	1930Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25
<b>NEW</b>	FVT8M-181265	1280	18W	36W	1930Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	85mA	> 0,90	25x1200	211	1/25
<b>NEW</b>	FVT8M-221540	1585	22W	58W	2300Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	105mA	> 0,90	25x1500	259	1/25
<b>NEW</b>	FVT8M-221565	1585	22W	58W	2300Lm	6500K	220-240V/AC 50/60 Hz	270°	105mA	> 0,90	25x1500	259	1/25



CENTURY