

SORGENTI LED - TUBI LED FULL VISION

PRO
LINE



NEW FVT8M

Confezione industriale 25pz con
Foam protettiva in polietilene
espanso per ogni tubo

VANTAGGI

Idoneo per plafoniere con parabola riflettente e disponibile in diverse temperature di colore luce. Si distingue come alternativa ai diffusi tubi fluorescenti, con la sua struttura tutto vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Risparmio energetico del 50%.

Caratteristiche

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RA | 25.000 | on off | -50% | IP20 | A+ |
| CRI>82 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Classe energetica |

APPLICAZIONI

Ottima soluzione per parcheggi al coperto e all'aperto, magazzini, aree di distribuzione, supermercati, centri commerciali e palestre.

| cod | mm | W | comp | lm | K | V/Hz | ° | mA | PF | mm | gr | |
|-------------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|------|-------|--------|---------|-----|------|
| FVT8-096040 | 680 | 9W | 18W | 900Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 45mA | > 0,90 | 25x600 | 109 | 1/25 |
| FVT8-096065 | 680 | 9W | 18W | 900Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 45mA | > 0,90 | 25x600 | 109 | 1/25 |
| FVT8-149040 | 975 | 14W | 30W | 1400Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 70mA | > 0,90 | 25x900 | 158 | 1/25 |
| FVT8-149065 | 985 | 14W | 30W | 1400Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 70mA | > 0,90 | 25x900 | 158 | 1/25 |
| FVT8-181230 | 1280 | 18W | 36W | 1930Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 85mA | > 0,90 | 25x1200 | 211 | 1/10 |
| FVT8-181240 | 1280 | 18W | 36W | 1930Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 85mA | > 0,90 | 25x1200 | 211 | 1/25 |
| FVT8-181265 | 1280 | 18W | 36W | 1930Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 85mA | > 0,90 | 25x1200 | 211 | 1/25 |
| FVT8-221530 | 1585 | 22W | 58W | 2300Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 109mA | > 0,90 | 25x1500 | 259 | 1/10 |
| FVT8-221540 | 1585 | 22W | 58W | 2300Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 109mA | > 0,90 | 25x1500 | 259 | 1/25 |
| FVT8-221565 | 1585 | 22W | 58W | 2300Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 109mA | > 0,90 | 25x1500 | 259 | 1/25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|-----|--------|-------|----------------------|------|-------|--------|---------|-----|------|
| NEW | FVT8M-096040 | 680 | 9W | 18W | 900Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 45mA | > 0,90 | 25x600 | 109 | 1/25 |
| NEW | FVT8M-096065 | 680 | 9W | 18W | 900Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 45mA | > 0,90 | 25x600 | 109 | 1/25 |
| NEW | FVT8M-181240 | 1280 | 18W | 36W | 1930Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 85mA | > 0,90 | 25x1200 | 211 | 1/25 |
| NEW | FVT8M-181265 | 1280 | 18W | 36W | 1930Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 85mA | > 0,90 | 25x1200 | 211 | 1/25 |
| NEW | FVT8M-221540 | 1585 | 22W | 58W | 2300Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 105mA | > 0,90 | 25x1500 | 259 | 1/25 |
| NEW | FVT8M-221565 | 1585 | 22W | 58W | 2300Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 270° | 105mA | > 0,90 | 25x1500 | 259 | 1/25 |



CENTURY