

SORGENTI LED - SPECIALI PIXY

2 YEARS
WARRANTY



PIXYCOB
2W G4

PIXYFULL
1,5W G4

PIXYFULL
3W G4

PIXYFULL
4,5W G4

PIXYPLT
2W G4

VANTAGGI

Grazie al design trasparente ed elegante, produce un'illuminazione brillante donando un effetto naturale all'ambiente circostante. Si alimenta con trasformatori elettromagnetici e non elettronici. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>82	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Pensata per applicazioni decorative, illuminazione d'accento che crea atmosfera in tutta la casa, sale d'attesa, uffici, negozi e ristoranti.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
NEW PIXYCOB-020430	G4	2W	20W ALO	200Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	160mA	> 0,70	14x51	5	12/96
NEW PIXYCOB-020440	G4	2W	20W ALO	200Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	160mA	> 0,70	14x51	5	12/96
NEW PIXYCOB-020464	G4	2W	20W ALO	200Lm	6400K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	160mA	> 0,70	14x51	5	12/96
PIXYFULL-150430	G4	1,5W	15W ALO	120Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	150mA	> 0,50	12x38	3	12/96
NEW PIXYFULL-150440	G4	1,5W	15W ALO	120Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	150mA	> 0,50	12x38	3	12/96
PIXYFULL-150464	G4	1,5W	15W ALO	120Lm	6400K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	150mA	> 0,50	12x38	3	12/96
PIXYFULL-030430	G4	3W	35W ALO	305Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	332mA	> 0,60	14x42	7	12/96
NEW PIXYFULL-030440	G4	3W	35W ALO	305Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	332mA	> 0,60	14x42	7	12/96
NEW PIXYFULL-030464	G4	3W	35W ALO	305Lm	6400K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	332mA	> 0,60	14x42	7	12/96
NEW PIXYFULL-450430	G4	4,5W	40W ALO	460Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	365mA	> 0,70	16x57	13	12/96
NEW PIXYFULL-450440	G4	4,5W	40W ALO	460Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	365mA	> 0,70	16x57	13	12/96
NEW PIXYFULL-450464	G4	4,5W	40W ALO	460Lm	6400K	12V AC/DC 50/60 Hz	360°	365mA	> 0,70	16x57	13	12/96
PIXYPLT-020430	G4	2W	20W ALO	170Lm	3000K	10-30V DC/10-20V AC	180°	210mA	> 0,50	30x39	4	12/96