



ELH1G
SFERA E14



ELH1G
SFERA E27



ELM1
OLIVA E14



ELM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Disponibile in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'88%.

Caratteristiche

RA	25.000	on/off	-88%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

La miglior soluzione per soggiorni, sale da pranzo, ambienti domestici e illuminazione generica.

	cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
											mm	gr	
	ELH1G-031430BL	E14	3W	25W	250Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
NEW	ELH1G-031440BL	E14	3W	25W	250Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
	ELH1G-031464BL	E14	3W	25W	250Lm	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
	ELH1G-032730BL	E27	3W	25W	250Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
NEW	ELH1G-032740BL	E27	3W	25W	250Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
	ELH1G-032764BL	E27	3W	25W	250Lm	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	220°	35mA	> 0,40	45x80	25	12/48
	ELM1-031430BL	E14	3W	25W	250Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	35mA	> 0,40	37x100	19	12/48
NEW	ELM1-031440BL	E14	3W	25W	250Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	35mA	> 0,40	37x100	19	12/48
	ELM1-031464BL	E14	3W	25W	250Lm	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	35mA	> 0,40	37x100	19	12/48
	ELM1C-031430BL	E14	3W	25W	250Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	35mA	> 0,40	37x123	26	12/48
	ELM1C-031464BL	E14	3W	25W	250Lm	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	200°	35mA	> 0,40	37x123	26	12/48