

NEW

SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE STAGNE


SUPERLIGHT IP65**2 YEARS**
WARRANTY

SIST. LINEARI

IP65
Design lineare
compatto
Rapida installazione**VANTAGGI**




Plafoniera LED IP65 ideale per gli ambienti interni e esterni.
Grazie al suo design lineare e pulito illumina gli spazi in maniera elegante.
Con un'illuminazione uniforme fino a 3600 lumen nessun angolo sarà buio.

Caratteristiche

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|---|----------------------|------------------------|
| RA | on off | 20.000 | -90% |  | IK06 | IP65 |
| CRI>80 | ≥15.000 Accensioni | Durata (ore) | Risparmio | Classe di isolamento | Protezione d'Urto | Grado di Protezione |

APPLICAZIONI

Ideale per cantine, garage, gazebi, officine, illuminazione generica.

| cod | W | comp | lm | K | v/Hz | ° | mA | PF |  mm |  gr |  |
|-------------------------|-----|------------------|---------------|-------|----------------------|------|-------|--------|--|--|---|
| NEW SPL65-186040 | 18W | 1x36W CFL | 1800Lm | 4000K | 180-250V/AC 50/60 Hz | 120° | 100mA | > 0,90 | 625x43x33 | 180 | 1/25 |
| NEW SPL65-241240 | 24W | 1x58W CFL | 2400Lm | 4000K | 180-250V/AC 50/60 Hz | 120 | 130mA | > 0,90 | 1225x43x33 | 300 | 1/25 |
| NEW SPL65-361540 | 36W | 2x36W CFL | 3600Lm | 4000K | 180-250V/AC 50/60 Hz | 120 | 200mA | > 0,90 | 1525x43x33 | 400 | 1/25 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  |  | 18W > 60cm |
| | | 24W > 120cm |
| | | 36W > 150cm |

Box di alimentazione