

# ARREDO URBANO EVOSTREET



fino a  
**150W 18000 lm**

ARREDO URBANO

## VANTAGGI

Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso, dotata di vetro temperato resistente agli shock termici. Idoneo per fissaggio testa-palo. Attacco-palo ø60mm snodato. Ispezione facilitata in totale sicurezza: Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>50.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>I</b>	<b>IP65</b>	<b>LED</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

## APPLICAZIONI

Ideato per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, piste ciclabili, giardini pubblici, residence, ville, aree esterne e edifici industriali.

cod	W	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
<b>EVOS-609540</b>	60W	<b>7200Lm</b>	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	280mA	> 0,96	200x535x120	3400	1
<b>EVOS-909540</b>	90W	<b>10800Lm</b>	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	390mA	> 0,90	235x620x125	5000	1
<b>EVOS-1209540</b>	120W	<b>14400Lm</b>	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	532mA	> 0,96	260x690x130	6000	1
<b>EVOS-1509540</b>	150W	<b>18000Lm</b>	4000K	180-277V/AC 50/60 Hz	90° - 144°	670mA	> 0,97	260x690x130	6000	1



facile  
regolazione



Idoneo per fissaggio  
testa-palo e diritto