

OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI




PAVI
(1 slot GU10)
IK06



PAVI
7W



PAVI
12W



VANTAGGI

Incasso Led tondo calpestabile e carrabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene con controcassa in policarbonato inclusa. Resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-83%	III	IP65	IK06		
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
PAVI-GU10	-	-	-	-	--	-	-	-	100x125 (foro 87)	508	1/6
PAVI-078930	7W	40W	480Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	250mA	>0,50	89x120	686	1/6
PAVI-078940	7W	40W	480Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	12°	250mA	>0,50	89x120	686	1/6
PAVI-1216030	12W	60W	840Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	10°	450mA	>0,50	160x110	1600	1/6
PAVI-1216040	12W	60W	840Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	10°	450mA	>0,50	160x110	1600	1/6

ACCESSORI:

CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE	Cod. CNB Pag. 205
CONN. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)	Cod. CND15 Pag. 205
CONN. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)	Cod. CND25 Pag. 205
CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE	Cod. CNT Pag. 205
ALIMENTATORE 230V-24VAC IP-68	Cod. DR60 / DR80 Pag. 205
ALIMENTATORE 24 V/DC	Cod. RDAC50-2467 Pag. 124 Cod. RDAC100-2467 Pag. 124



Controcassa in policarbonato inclusa