

OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI



PAVIC2L
5W



PAVIC4L
5W



VANTAGGI

Calpestabile luce radente a incasso per installazione a pavimento. Testata in alluminio colore RAL 7035. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, con controcassa in policarbonato inclusa. Emissione luce a due vie, resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-67%	III	IP67	IK06		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
PAVIC2L-0513030	5W	15W	160Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
PAVIC2L-0513040	5W	15W	160Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
PAVIC4L-0513030	5W	15W	160Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
PAVIC4L-0513040	5W	15W	160Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6

ACCESSORI:

CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE	Cod. CNB Pag. 205
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)	Cod. CND15 Pag. 205
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)	Cod. CND25 Pag. 205
CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE	Cod. CNT Pag. 205
ALIMENTATORE 230V-24VAC IP-68	Cod. DR60 / DR80 Pag. 205
ALIMENTATORE 24 V/DC	Cod. RDAC50-2467 Pag. 124 Cod. RDAC100-2467 Pag. 124



**Controcassa
in policarbonato
inclusa**

