

OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI

2 YEARS
WARRANTY



PAVI1L



PAVI2L

VANTAGGI

Calpestabile luce radente per installazione a pavimento. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, emissione luce a una via e due vie. Resistenza massima a pressione di 500kg.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-90%	I	IP67	LED	IK09		
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
PAVI1L-047030	0,4W	-	8Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	20mA	> 0,40	70x13	125	6/24
PAVI1L-047040	0,4W	-	8Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	20mA	> 0,40	70x13	125	6/24
PAVI2L-087030	0,8W	-	16Lm	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	40mA	> 0,40	70x13	120	6/24
PAVI2L-087040	0,8W	-	16Lm	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	40mA	> 0,40	70x13	120	6/24

ACCESSORI:

CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE	Cod. CNB Pag. 205
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)	Cod. CND15 Pag. 205
CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)	Cod. CND25 Pag.205
CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE	Cod. CNT Pag. 205
ALIMENTATORE 230V-24VAC IP-68	Cod. DR60 / DR80 Pag. 205
ALIMENTATORE 24 V/DC	Cod. RDAC50-2467 Pag. 124 Cod. RDAC100-2467 Pag. 124

