DECORATIVO - decòLINE MINIMAL









VANTAGGI

Apperecchio LED per installazione ad incasso. La particolare conformazione del sistema ottico permette di minimizzare l'abbagliamento e garantire un'efficace distribuzione della luce. L'indice di resa cromatica CRI95 assicura la massima brillantezza della luce.

Caratteristiche















CRI>95

Durata (ore)

≥15.000 Classe di Accensioni

Grado di Classe isolamento Protezione energetica

OK Superfici

APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

Cavo in acciaio protezione anticaduta

	cod	W	lm	K	V/Hz	Z°	mA	PF	Listill mm	gr	
NEW	DA INCASSO MNI-204530	20W	1100Lm	3000K	100-277V/AC 50/60 Hz	45°	95mA	> 0.90	47x280x45	45	1/12
NEW	MNI-204540	20W	1200Lm	4000K	100-277V/AC 50/60 Hz	45°	95mA	> 0,90	47x280x45	45	1/12
	PER CARTONGES	SSO									
NEW	MNC-204530	20W	1300Lm	3000K	100-277V/AC 50/60 Hz	45°	95mA	> 0,90	105x550x40	980	1/12
NEW	MNC-204540	20W	1500Lm	4000K	100-277V/AC 50/60 Hz	45°	95mA	> 0.90	105x550x40	980	1/12

Griglia per cartongesso

Rapida installazione con sistema magnetico



Clip di fissaggio





