





### NOVITÀ 2in1


- Plafone e incasso
- Facile da installare
- Applicabile nei fori da  $\varnothing$  65 mm a  $\varnothing$  155 mm (12W) o da  $\varnothing$  65 mm a  $\varnothing$  205 mm (18W)



SUPER SLIM



MOLLE REGOLABILI



FISSAGGIO A PLAFONE

### VANTAGGI

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, driver integrato antisfarfallio, design elegante e compatto con soli 15mm di spessore.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-50%</b>		<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	$\geq$ 15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

### APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
									mm	gr	
FRBS-121830	12W	24W CFL	960Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x180x15	290	1/20
FRBS-121840	12W	24W CFL	960Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	> 0,50	180x180x15	290	1/20
FRBS-182330	18W	36W CFL	1440Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x230x15	450	1/20
FRBS-182340	18W	36W CFL	1440Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	142mA	> 0,50	230x230x15	450	1/20

#### 1 - Fissaggio a incasso



da  $\varnothing$  65 a  $\varnothing$  155 mm (12W)  
da  $\varnothing$  65 a  $\varnothing$  205 mm (18W)

#### 2 - Fissaggio a plafone

