

OUTDOOR - GARDEN

GAUDINO - ALADINO - PALADINO



GDN



ALD



PLD



VANTAGGI

Paletto fissaggio a pavimento e applique fissaggio a parete. Corpo in alluminio anticorrosione, verniciatura grigio argento RAL 7040. Risparmio energetico del 78%.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-78%	I	IP54	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creato per giardini, terrazze, vialetti e illuminazione generica degli ambienti esterni.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	1/24
GDN-051530	5,5W	40W	360Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	45mA	> 0,50	150x89x43	480	1/24
GDN-058030	5,5W	40W	450Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	45mA	> 0,50	800x92x150	1900	1/6
ALD-051630	5,5W	40W	360Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	45mA	> 0,50	195x100x165	1300	1/12
ALD-056030	5,5W	40W	450Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	45mA	> 0,52	600x100x150	2220	1/6
PLD-058030	4W	25W	270Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	30mA	> 0,52	800x100x60	2000	1/8
PLD-051230	6W	40W	450Lm	3000K	195-265V/AC 50/60 Hz	120°	30mA	> 0,52	240x120x65	980	1/12

Ricambio driver

cod	W	PF	mm	gr	1/1
RDGDN-051530	5,5W	> 0,50	22x47x22	55	1/1
RDGDN-058030	6W	> 0,50	22x47x22	55	1/1
RDALD-051630	5,5W	> 0,50	22x47x22	55	1/1
RDALD-056030	5,5W	> 0,50	22x47x22	55	1/1
RDPLD-051230	6W	> 0,50	22x47x22	55	1/1
RDPLD-058030	6W	> 0,50	22x47x22	55	1/1

