



Sensore PIR
di presenza



Sensore
crepuscolare

LLDAL
LANTERNA ASCENDENTE

LLDBA
LANTERNA DISCENDENTE

LLDSE
LANTERNA CON SENSORE

VANTAGGI

Applique in alluminio con verniciatura ad elettroforesi.
Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione.
Risparmio energetico del 78%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-78%	I	IP44	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
LLDAL-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	>0,50	195x221	569	1/6
LLDBA-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	>0,50	195x223	602	1/6
LLDSE-108040	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	>0,50	195x256	705	1/6

RICAMBIO SORGENTE LED CON COVER



MOD. RSLLD 10W
4000K RA>80 806LM
INPUT: 220-240V 50/60Hz
74mA PF>0.5
IP44 CLASSE I

cod



€

RSLLD

1/100 **€ 13,90**