

LED-Orientierungslicht Mobina Push 30




Artikelnummer: **27700026**

Artikelnummer:	27700026
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	3,7 V DC
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	305x64x18 mm
Socket:	
Barcode:	4018412345684

Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.

- Die mobile LED-Leuchte Mobina Push sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Die kabellose Leuchte ist flexibel einsetzbar und schnell und einfach angebracht. Aufgeladen wird die Mobina Push per USB-Kabel. Schalten Sie den Schalter auf "ON", leuchtet das Licht durch Drücken auf die Leuchte, dauerhaft. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Leuchte wieder aus. Besonderes Highlight: Die mobile LED-Leuchte verfügt über eine praktische Zeitfunktion: Dank des Schalters an der Seite der Leuchte können Sie die Leuchtdauer nach Einschalten der Leuchte variieren. So schaltet sich die Leuchte wahlweise nach 3 Minuten oder 15 Minuten automatisch wieder aus, so dass keine unnötige Energie verbraucht wird.
- Mobiles Licht mit Zeitfunktion für höchsten Lichtkomfort, vielfältig einsetzbar z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Einfache und schnelle Anbringung: flexibel und selbstklebend, Aufladung über USB
- Flaches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 27700026D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 305 mm
Barcode 4018412345684	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,76	Farbwertanteil X 0,374	Breite 64 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 18 mm
Zolltarifnummer 94054231900	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 180,00 g
Verpackung	Gewichteter Verbrauch 2 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412345684	Lebensdauer Nominalwert 30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 100 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme Nominalwert 2 W	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Abmessungen L=150 B=50 H=315 mm	Nom. Stromstärke 660 mA	Lichtfarbe neutralwhite	Modell (Technisch) LED-Batterieleuchte
Innerbox/Barcode 1 4018412674678	Spannung Nominalwert 3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 200 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 5	Stromart DC	Spektrumbild	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 152,00 g	Batteriedetails		CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Abmessungen L=265 B=164 H=362 mm	Enthaltene Anzahl 1	Leuchtdaten	Garantieprodukt nein
Transportkarton/Barcode 1 4018412346384	Enthaltener Typ Fest verbaut	Enthält verbaute LED ja	Lieferumfang Mobina Push 30, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm
Transportkarton/Inhalt (Stück) 40	Typengruppe Sekundär	IP-Schutzart 20	
Transportkarton/Abmessungen L=668 B=565 H=386 mm		Kabelmantel Kunststoff weiss	
Umwelteigenschaften		Schutzklasse III	
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			